

DESCRIZIONE

ANDROMEDA – Cassetta di risciacquo WC con galleggiante insonorizzato Magnetic per la riduzione del rumore di carico.

VERSIONI

Andromeda 1T	Tasto singolo con rete porta intonaco
Andromeda 2T senza foderina	Doppio tasto con rete porta intonaco
Andromeda 2T con foderina	Doppio tasto con foderina anticondensa e rete porta intonaco
Andromeda 2T con telaio Comby	Doppio tasto con foderina anticondensa, rete porta intonaco e telaio comby per vaso sospeso in pareti di muratura.
Andromeda 2T con telaio Portante	Doppio tasto con foderina anticondensa, rete porta intonaco e telaio portante per vaso sospeso su ogni tipo di parete.
Andromeda Pneo	Azionamento dello scarico pneumatico
Andromeda Asp	Tubo di cacciata predisposto per collegamento ad aspira odori combinato (tipo SNIF)

REGOLAZIONE SCARICO (in litri)

Versione	tasto piccolo	tasto grande
Andromeda 2T	da 3 a 4,5	da 6 a 9
Andromeda 1	da 3 a 9	
Andromeda 1 Pneo	da 6 a 9	

SPESSORE

Andromeda 1T	85 mm
Andromeda 2T senza foderina	85 mm
Andromeda 2T con foderina	95 mm
Andromeda 2T con telaio Comby	95 mm
Andromeda 2T con telaio Portante	110 mm (vers. standard, all'altezza della curva di scarico) 90 mm (vers. CTPORO90+, all'altezza della curva di scarico)

COMPONENTI

Corpo in PE-HD (polietilene ad alta densità riparabile)

Contro placca con pulsanti, distanziatori e protezione cantiere premontati

Tubo di cacciata in PP (polipropilene)

Galleggiante Magnetic completo di filtro, ripartitore di portata e tubo rigido in rame di collegamento al rubinetto

Rubinetto di arresto e controdado in ottone, con attacco filettato maschio da 1/2 e tappo di protezione

Batteria di scarico con terminali flessibili (per estrazione rapida)

Strutture in acciaio zincato con materiale di fissaggio wc e curva tecnica di scarico (per i modelli con telaio)

DOTAZIONI

Andromeda viene fornita completa di tutti i componenti necessari all'installazione (contro placca con pulsanti e distanziatori, protezione cantiere, rubinetto di arresto, tubo di cacciata, canotto di collegamento al wc, curva tecnica nei modelli con struttura) ad esclusione della placca di comando.

CAMPI D'IMPIEGO

Risciacquo dei vasi WC, posti a pavimento o sospesi, in fabbricati residenziali, terziari ricettivi e ospedalieri ove si miri al massimo comfort acustico ed al risparmio idrico.

