

SCHEDA TECNICA

POLO-CLIP collare per scarichi


DESCRIZIONE	POLO-CLIP – Collare di staffaggio elastico ad aggancio rapido e regolabile per tubazioni di scarico	
MATERIALE	Collare Dado di ancoraggio	Polipropilene Acciaio
COLORE	Collare	Grigio
MARCATURA	<u>La parte esterna</u> del collare riporta: logo commerciale, e diametri di staffaggio	
DIMENSIONI	Diametro di staffaggio	32/40/50 mm (codice SU030405) 70/90/100 mm (codice SU090000) 75/110 mm (codice SU075110) 125/135/160 mm (codice SU135160)
	Altezza collare	25 mm
	Dado di ancoraggio	premontato e filettato M10
ACCESSORI	Set fonoassorbente per fissaggio a parete (codice RBT075110)	

METODO DI INSTALLAZIONE


Dopo avere tagliato il collare nell'apposita sagomatura in funzione del diametro del tubo, avvitarlo tramite il dado premontato M10 sul tassello o sulla barra filettata (non compresi) precedentemente fissati su soffitto/parete ed agganciare il tubo da sostenere con la chiusura rapida a scatto

RESISTENZA AL CARICO

Installazione a soffitto (tubo orizzontale):

	DN tubo (mm)	Peso max. tubo (kg/m)	Carico max. del collare (kg)
	32	0,81	30
	40	1,28	30
	50	1,96	30
	75	4,42	60
	90	7,46	60
	110	9,50	60
	125	12,27	120
	160	20,11	120

Installazione a parete (tubo orizzontale):

	DN tubo (mm)	Peso max. tubo (kg/m)	Carico max. del collare (kg)
	32	0,81	20
	40	1,28	20
	50	1,96	20
	75	4,42	50
	90	7,46	50
	110	9,50	50
	125	12,27	100
	160	20,11	100

CAMPI D'IMPIEGO

Ancoraggio elastico, rapido, semplice e sicuro dei tubi di scarico su pareti e solai, in edifici civili pubblici e privati, ove si desidera migliorare il comfort acustico (in abbinamento con set fonoassorbente RBT075110)