

DESCRIZIONE

CRUX – Cassetta di risciacquo a doppio tasto regolabile per wc a pavimento e sospesi

VERSIONI

Crux 2T

Doppio tasto con foderina anticondensa e rete porta intonaco

Crux 2T con telaio Comby

Doppio tasto con foderina anticondensa, rete porta intonaco e telaio Comby per vaso sospeso in pareti di muratura.

REGOLAZIONE SCARICO (in litri)

Versione	tasto piccolo	tasto grande
CRUX 2T	da 3 a 4,5	da 6 a 9
CRUX 2T Comby	da 3 a 4,5	da 6 a 9

SPESSORE

Crux 2T

90 mm

Crux 2T con telaio Comby

95 mm

COMPONENTI

Corpo in PE-HD (polietilene ad alta densità riparabile)

Contro placca con pulsanti, distanziatori e protezione cantiere premontati

Tubo di cacciata in PP (polipropilene)

Galleggiante a cassetta completa di filtro, ripartitore di portata e tubo rigido in rame di collegamento al rubinetto

Rubinetto di arresto e controdado in ottone, con attacco filettato maschio da 1/2 e tappo di protezione

Batteria di scarico con terminali flessibili (per estrazione rapida)

Struttura in acciaio zincato con materiale di fissaggio wc e curva tecnica di scarico (per modello Comby)

DOTAZIONI

CRUX viene fornita completa di tutti i componenti necessari all'installazione (contro placca con pulsanti e distanziatori, protezione cantiere, rubinetto di arresto, tubo di cacciata, canotto di collegamento al wc, curva tecnica e manicotto nel modello Comby) ad esclusione della placca di comando.

CAMPI D'IMPIEGO

Risciacquo dei vasi WC, posti a pavimento o sospesi, in fabbricati residenziali, terziari ricettivi e ospedalieri ove si miri al risparmio idrico.