

DESCRIZIONE

VELA – Cassetta esterna di risciacquo WC con galleggiante insonorizzato Magnetic per la riduzione del rumore di carico.

VERSIONI

CVELA002

Doppio tasto regolabile

CVELASR2

Doppio tasto regolabile senza rubinetto d'arresto

CVELA001

Tasto singolo regolabile

CVELAPNE

Azionamento dello scarico pneumatico

REGOLAZIONE SCARICO (in litri)

Versione	tasto piccolo	tasto grande
CVELA002	da 3 a 4,5	da 6 a 9
CVELASR2	da 3 a 4,5	da 6 a 9
CVELA001	da 6 a 9	
CVELAPNE	da 6 a 9	

DIMENSIONI

Altezza

400 mm

Larghezza

445 mm

Profondità

135 mm

Tubo di cacciata

ø 50 mm (innesto alla cassetta) x 40 mm (innesto al vaso)
330 mm (altezza) x 200 mm (lunghezza)

COMPONENTI

Corpo monoblocco in ABS lucido

Foderina anticondensa in polistirolo

Tubo di cacciata in ABS

Galleggiante Magnetic con rondella, controdado e sostegno per allaccio laterale e centrale

Rubinetto di arresto in ottone cromato filettato maschio da 1/2" e tubetto preformato per allaccio laterale e centrale (optional per modello CVELASR2)

Batteria di scarico con attacco a baionetta per estrazione rapida

DOTAZIONI

Vela viene fornita completa di tubo di cacciata, rubinetto di arresto cromato con tubetto preformato (escluso modello CVELASR2), galleggiante insonorizzato Magnetic e materiale di fissaggio per pareti in muratura, in laterizio ed in calcestruzzo.

CAMPI D'IMPIEGO

Risciacquo dei vasi WC in fabbricati residenziali, terziari ricettivi e ospedalieri ove si miri al massimo comfort acustico, al risparmio idrico ed al design elegante degli accessori del bagno.